

## PRODUKTBLAD



### Spisvakt i snygg och elegant design

Spisvakten AddOn S är designad för det moderna köket och anpassad för enklast möjliga installation. AddOn S har en diskret och elegant design och är kompatibel med alla elspisar, både keramiska och induktionshällar.

Spisvakten har justerbar känslighet, är försedd med barn- och demenslås samt kan anslutas tillsammans med upp till fyra läckagevakter.

Den identifierar automatiskt risken för spisbrand, utlöser ett ljudlarm och frångör spisens strömförsörjning i god tid innan en brand kan uppstå.

### Valfri placering

AddOn S har ett helt nytt sensorsystem. Det gör att spisvaktens placering inte längre är avgörande för att du ska vara garanterat trygg och säker.

Med AddOn S behöver spisvakten inte längre placeras direkt över spisen, utan kan placeras var som helst runt spisen - på väggen, i spiskåpan eller på sidan.

AddOn S består av två enheter:

- En batteridrivna sensor som placeras vid spisen
- En strömkontrollenhet ansluten till spisens eluttag

Sensorenheten och strömkontrollenheten har en förinställd trådlös anslutning för enkel installation.

AddOn S identifierar sensorplacering och spistyp automatiskt efter installationen. Enkel knappstyrning och fin design gör att den diskret passar in i köket.



Strömkontrollenhet med olika typer av stickkontakt

Av alla bostadsbränder står spisrelaterade bränder för cirka en tredjedel, vilket gör det till den vanligaste brandorsaken i flerfamiljshus.

En spisvakt är en trygg försäkring mot spisbränder. Om en farosituation uppstår larmar spisvakten med ljud- och ljussignaler. Strömmen till spisen bryts innan eldsvåda hunnit bryta ut.

AddOn S är en helt ny typ av spisvakt. Med förenklad installation, nytt sensor-system och snygg design är det den mest moderna och säkra spisvakten någonsin.

### Sladdlös installation

Nya AddOn S centralenhet är batteridrivna. Installation och montage förenklas, samtidigt som trygghet och säkerhet garanteras.

AddOn S sensorenheten är snabb och enkel att installera med självhäftande tejp, antingen på spisfläktens undersida eller på väggen. AddOn S identifierar sensorplacering och spistyp automatiskt efter installationen. Den passar även för köksöar.

AddOn S varnar i god tid innan batterierna tar slut. Även vid intensiv matlagning garanteras upp emot 3 års batteritid.

Spisvakten har ett premierat multisensorsystem med indikation via IR, temperatur och ström-förbrukning.

Sensorenheten är försedd med en lättanvänd manöverpanel där samtliga inställningar görs. På panelen indikeras funktion- och driftstatus automatiskt via LED.

### Funktion

Spisvaktens sensorenhet kan installeras på väggen vid, eller direkt över spisen. Det ger en större flexibilitet vid monaget.

Vid farosituation ljuder ljud- och ljussignaler. Efter signal ska spisen kontrolleras inom 15 sekunder för att strömmen till spisen inte ska frångöras.

### Funktionslägen

AddOn S har testats och programmerats efter tusentals olika matlagningssituationer. På det viset har risken för falsklarm minimerats.

Känsligheten är justerbar. Inställningarna kan även göras löpande för att undvika falsklarm.

På spisvakten finns även ett barn- och demenslås som kan aktiveras. Det förhindrar obehörig användning av spisen.

## Tillbehör

Som tillbehör till spisvakten finns en startknapp samt en läckagevakt som larmar vid vattenläckage från exempelvis diskmaskin, kyl eller frys.

Startknapp ger användaren en mer lättillgänglig återställningsknapp eller om försvårad start av spisen önskas så kan den i stället gömmas undan.

Läckagevakten ansluts till spisvaktens strömbrytningsenhet och ger ljudlarm och lyser med blått sken vid läckage.

Till en spisvakt kan maximalt fyra stycken läckagesensorer anslutas.

AddOn S finns både med Bluetooth eller Wi-Fi, enkel installationsinstruktion finns i Safera-appen som laddas ned kostnadsfritt. Inget abonnemang krävs.



## Godkännanden

AddOn S är godkänd enligt CE och kapslad enligt IP 20.

Den uppfyller även den nya Europastandarden för spisvakter, EN 50615.



## Tekniska data

Sensorenhet	
Batterityp	AA/LR6 alkaliska
Batteri, livslängd	Ca 2 år
Trådlös förbindelse	Räckvidd 10-100 m

Strömbrytningsenhet	
3-fas, Perilex stickkontakt	3 x 16 A, 400 V
3-fas, fast installation	3 x 16 A, 400 V
1-fas stickkontakt	16 A, 230 V
Flatstift, stickkontakt	25 A, 230 V
1-fas, fast installation	25 A, 230 V

## Artikelnummer

Benämning	Anmärkning.	Artikelnr
Spisvakt – sats med strömbrytningsenhet och manöver- och detekteringsenhet	3-fas, Perilex stickkontakt	18-0002-70
	3-fas, fast installation	18-0002-72
	1-fas, stickkontakt	18-0002-74
	Flatstift stickkontakt	18-0002-76
	1-fas fast installation	18-0002-80
Startknapp		18-0002-82
Läckagevakt spisvakt	Ansluts till spisvakt	18-0002-84