

PRODUKTBLAD



Konstruktion

Munstycket är försett med en fast tandkrans med laserskurna metalltänder i utloppet för optimal droppstorlek och spridning av vattnet.

G-Force FLT är tillverkad i tålig anodiserad aluminium.

Huvudet är försett med en tålig gumminoskon som skyddar strålröret vid fall.

G-Force FLT är försedd med en slidventil vilket ger omedelbar vattentillförsel så fort bygelhandtaget öppnas. Slidventilen gör också G-Force FLT mycket lätt att öppna, även under tryck.

I inloppet finns en sil för att förhindra att grus och andra partiklar tar sig in genom munstycket.

De tåliga materialen gör att strålröret är extremt hållbart och nästintill underhållsfritt.

G-Force FLT är lätt att manövrera tack vare sin ergonomiska utformning.

Funktion

Genom att vrida på flödesväljaren växlar man enkelt mellan flödeslägena.

Det finns fyra valbara flöden:

- 40 l/min
- 100 l/min
- 150 l/min
- 235 l/min.

Strålröret har även ett valbart rensningsläge direkt på flödesväljaren.

G-Force FLT är ett strålrör som kombinerar fördelarna hos TFT:s bästa strålrör i en och samma produkt.

Den har flera olika flödeslägen samtidigt som den är mycket lätt att använda och nästan helt underhållsfri.

G-Force FLT är försedd med en slidventil som gör den lätt att reglera även under tryck.

Tekniska data

Flöde	40-100-150-235 l/min
Arbetsstryck	6-40 bar
Längd (exkl. koppling)	25,5 cm
Vikt	1750 g
Material	Hårdanodiserad aluminium
Anslutningsgänga	1 " inv. gänga.
Artikelnummer:	
Med koppling Snap-Tite	24-6000-19
Med koppling Tema	24-6000-20
Med Klokoppling	24-6000-21



Tandkrans med laserskurna metalltänder