

PRODUKTBLAD



Konstruktion

Larmtryckknappen är utformad för att manuellt aktivera ett brand- eller utrymningslarm. Den är tillverkad i röd plast och avsedd för väggmontage.

Larmtryckknappen finns i två olika modeller, för inomhus- respektive utomhusmontage.

Den kan monteras både utanpåliggande och infälld.

För att förhindra oavsiktlig aktivering kan larmtryckknappen kompletteras med ett skyddslock i plast.

Funktion

Brandlarmet aktiveras snabbt och enkelt genom att lyfta upp skyddslocket och trycka in knappen. Detta skickar en signal till brandlarmcentralen som aktiverar brand- och/eller utrymningslarmet.

Larmtryckknappen levereras med en bakdosa för väggmontage. Den har också ett unikt "plug and play"-installationskoncept, speciellt utformat för att minimera installationstiden. Allt kablage ansluts till ett terminalblock som sedan smidigt kopplas till larmtryckknappen.

Larmtryckknappen har två anslutningskontakter, en med ett inbyggt 470Ω larmmotstånd och en kontakt med en normalt öppen kontakt vilken kortsluter när knappen har tryckts in.

Efter aktivering kan larmtryckknappen enkelt återställas efter med den medföljande test-/återställningsnyckeln.

Den konventionella manuella larmtryckknappen från Apollo erbjuder enkel och snabb installation.

Den har ett återställbart tryckelement i plast vilket gör återställning enkel efter aktivering.

Larmtryckknappen finns även i kapslat utförande och är då lämplig för installation utomhus.

Robust och hållbar, tillverkad i polykarbonat eller ABS, vilket säkerställer en pålitlig funktion i konventionella brandlarmsystem.

Godkännanden

Den konventionella larmtryckknappen är godkänd enligt EN54-11:2001.

Uppfyller de grundläggande kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG.

Tekniska data

Maximal matningsspänning	30VDC
Brytarström	2A
Arbetstemperatur	
- Inomhus	-10°C till +55°C
- Utomhus	-25°C till +70°C
Luftfuktighet (utan kondensation)	0-93 ±3% (Inomhus/Utomhus)
IP-klassning	
- Inomhus	24D
- Utomhus	67

Mått och vikt

Modell	Inomhus	Utomhus
Mått (mm) HxBxD	93x89x59,5	93x97,5x71
Vikt	180 g	350 g
Artikelnummer	18-0009-10	